

**ООО «Телеком Сервис»**

**Диэлектрическая стойка коммутационная перегонной  
связи упрощенная  
ДСКПСУ ТС 04-02-01  
ТУ 2296-002-50695541-10**

**Паспорт**

**Нижний Новгород**

**2013 год**

## **1. Назначение**

Диэлектрическая стойка коммутационная ДСКПСУ ТС 04-02-01 (далее - изделие) предназначено для применения в системе перегонной связи на ОАО «РЖД».

## **2. Основные технические характеристики**

- высота собранного изделия с установленным ящиком перегонной связи – 3025мм;
- высота собранного изделия после установки в грунт – 2025 мм;
- вес изделия ~ 12 кг;
- диапазон рабочих температур – 58... +60 С°;
- степень защиты оболочки - IP 54.

## **3. Транспортировка и хранение**

Транспортирование и хранение согласно разделу 5 ТУ 2296-002-50695541-10.

## **4. Сертификация изделий**

Изделие сертифицировано. Сертификат соответствия № 0192467.

## **5. Гарантии изготовителя**

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 2 года.

Гарантия изготовителя распространяются на изделия, установленные и смонтированные в соответствии с инструкцией по установке и монтажу диэлектрической стойки коммутационной перегонной связи упрощенной ДСКПСУ ТС 04-02-01 и соблюдении правил эксплуатации.

Срок службы изделий – не менее 20 лет.

Сведения о приёмке \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_