

# ООО «Телеком Сервис»

## Изделие диэлектрическое для парковой системы громкоговорящего оповещения

### ИДПСГО

ТУ 2296-003-50695541-10

### Паспорт

#### 1. Назначение

Изделие диэлектрическое ИДПСГО предназначено для применения в парковой системе громкоговорящего оповещения на ОАО «РЖД».

#### 2. Основные технические характеристики

Размеры изделия в различных вариантах исполнения:

ТС 04-01-01 (У) - 6500 мм или 7500 мм;

ТС 04-03-01 (У) - 2500 мм или 2700 мм;

ТС 04-01-02 (усиленное) - 6500 мм или 7500 мм

Диапазон рабочих температур – 58 °С - +60 °С.

Изделие разработано с учётом использования двух громкоговорителей рупорных в пластиковом корпусе типа 10ГР-38СЭ весом не более 1.4 кг каждый или без них (ТС 04-03-01 (У) используется без громкоговорителей) и устройств переговорных в диэлектрическом корпусе УПДК-1, УПДК-2, УПДК-3 или УПДК-4 (поставляются по отдельному заказу).

Электротехнические параметры изделия :

- удельное объёмное электрическое сопротивление  $9,24 \times 10^{10}$  Ом;
- удельное поверхностное электрическое сопротивление  $1,49 \times 10^{13}$  Ом;
- диэлектрическая прочность 11,7 кВ/мм.

Механические параметры изделия (испытания на прочность):

- сплющивание (до появления трещин, расслоений) – 1360 кгс;
- сплющивание (до соприкосновения сторон) – 1640 кгс;
- сжатие (вдоль оси изделия) – 19880 кгс.

Согласно ТУ 2296-003-50695541-10 внешний вид изделий и их составных частей могут быть изменены без предварительного уведомления заказчика, что не влечёт за собой ухудшения технических характеристик.

#### 3. Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение согласно разделу 5 ТУ 2296-003-50695541-10.

#### 4. Сертификация изделий

Изделие сертифицировано. Сертификат соответствия № 0476683.

#### 5. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

Гарантийный срок хранения – 1 год.

Срок службы – не менее 20 лет.

Гарантия изготовителя распространяются на изделия, установленные и смонтированные в соответствии с п.6 «Инструкция по установке изделия диэлектрического ИДПСГО» и соблюдении правил эксплуатации.

#### **6. Инструкция по установке изделия диэлектрического ИДПСГО**

Для установки ИДПСГО необходимо выполнить следующие действия:

1. В выбранном месте установки раскопать грунт на глубину 1.5 метра.
2. Ввести в ИДПСГО кабель через отверстие для ввода линейных кабелей.
3. Установить на нижнюю часть ИДПСГО опорные трубы.
4. Установить громкоговорители, выполнить электрическое подключение провода и громкоговорителей.
5. Произвести установку ИДПСГО в грунт.
6. Произвести засыпку грунта, частично утрамбовать грунт, проверить вертикальность установки и окончательно утрамбовать грунт.
7. Подключить в нижнем технологическом отверстии линейный кабель, кабель от УПДК и провод от громкоговорителей, проверить связь.
8. Выполнить мероприятия по герметизации внутреннего пространства ИДПСГО в соответствии с «Инструкцией по герметизации внутреннего пространства изделий ИДПСГО, ИДПСГО складного, ДСКПСУ от проникновения влаги со стороны грунта».
9. Закрыть крышку нижнего технологического отверстия.

Сведения о приёме \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_