



ООО «Телеком Сервис»

Россия, 603011, г. Нижний Новгород,
ул. Журова 2-300, тел. (831) 245-52-53, 248-66-35

E-mail: connect@telservis.ru

<http://telservis.ru>



Громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ
ТУ 6652-019-50695541-16

Паспорт

1. Основные сведения



Громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ предназначен для использования в качестве источника звука в системах громкоговорящего оповещения и парковой связи и сигнализации, на открытых пространствах и в производственных помещениях с высоким уровнем шума, для работы в системах озвучивания, в том числе в зонах с повышенной запылённостью и загазованностью, а так же в условиях повышенных и пониженных температуры и влажности внешней среды.

2. Технические характеристики

- Номинальное входное напряжение, В	30, 120
- Эффективный рабочий диапазон частот, Гц	250-6500
- Чувствительность, дБ	103
- Номинальная мощность, Вт	10
- Максимальная пиковая мощность, Вт	20
- Максимальный уровень звукового давления, дБ	112
- Степень защиты оболочки	IP 54
- Температурный режим	от - 58 ⁰ С до +60 ⁰ С
- Материал корпуса/цвет	пластик/белый
- Габаритные размеры	232мм X 222мм X 162мм
- Вес	1,4 кг.
- Межосевое расстояние отверстий для крепления	50 мм
- Диаметр отверстий для крепления	9 мм

3. Комплектность

- Громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ 1 шт.
- Паспорт 1 шт.
- Упаковка 1шт.

4. Гарантии производителя

- Гарантийный срок хранения громкоговорителей - два года с даты изготовления.
- Гарантийный срок эксплуатации громкоговорителей – два года со дня получения громкоговорителя потребителем в пределах гарантийного срока хранения.
- Средний срок службы громкоговорителей 10 лет.

5. Сведения о приёмке

Громкоговоритель рупорный 10ГР-38СЭ _____ изготовлен и принят в

_____ заводской номер

соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

Подпись _____ расшифровка подписи _____

МП

число

месяц

год