

ООО «Телеком Сервис»

Изделие диэлектрическое для размещения систем видеонаблюдения (ИДСВН)

ИДСВН ТС 04-01-02

ТУ 2296-003-50695541-10

Паспорт

1. Назначение

Изделие диэлектрическое ИДСВН ТС 04-01-02 изготовлено из композитного материала – стеклопластика и предназначено для применения в качестве стойки для размещения оборудования систем видеонаблюдения, телекоммуникационного, коммутационного и другого оборудования, осветительных приборов, дорожных знаков и указателей.

2. Основные технические характеристики

Геометрические размеры ИДСВН ТС 04-01-02:

- длина 4.5м, 5.5м, 6.5м или 7.5м;
- глубина установки 1.5м;
- высота после установки 3.0м, 4.0м, 5.0м или 6.0м;
- наружный диаметр Ø122-124 мм;
- толщина стенки ~ 11 (±1) мм.

Электротехнические параметры ИДСВН ТС 04-01-02:

- удельное объёмное электрическое сопротивление $9,24 \times 10^{10}$ Ом;
- удельное поверхностное электрическое сопротивление $1,49 \times 10^{10}$ Ом;
- электрическая прочность 11,7 кВ/мм.

Механические параметры ИДСВН ТС 04-01-02 (прочность):

- сплющивание (до появления трещин, расслоений) - 2100 кгс;
- сплющивание (до соприкосновения сторон) - 2400 кгс;
- сжатие (вдоль оси изделия) - 19600 кгс.

3. Физические параметры

Цвет – светло-серый.

Вес ~ 38...50 кг в зависимости от размера.

Диапазон температур эксплуатации в различных погодных условиях от -70°C до + 60°C.

3. Комплект поставки

- стеклопластиковая стойка с двумя технологическими отверстиями и отверстием под ввод кабеля ;
- 2 стержня для фиксации стойки в грунте;
- 2 крышки технологических отверстий;
- торцевая заглушка.

5.Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение согласно разделу 5 ТУ 2296-003-50695541-10.

6.Сертификация изделий

Изделие сертифицировано. Сертификат соответствия № 0052928.

7.Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации– 5 лет с даты продажи.
Срок службы – 20 лет, при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантия изготовителя распространяются на изделия, установленные и смонтированные в соответствии с п.8 «Инструкция по установке ИДСВН ТС 04-01-02» и соблюдении правил эксплуатации.

Согласно ТУ 2296-003-50695541-10 внешний вид, габариты изделий и их составных частей могут быть изменены без предварительного уведомления заказчика, что не влечет за собой ухудшения технических характеристик изделий.

8. Инструкция по установке ИДСВН ТС 04-01-02

Установку изделия диэлектрического ИДСВН ТС 04-01-02 необходимо выполнять в подготовленный котлован (или пробуренное отверстие в грунте) глубиной 1.5 метра.

Ввод кабелей производить через отверстие для ввода кабелей (ниже уровня грунта).

Сведения о приёмке: _____

Дата изготовления: _____

Подпись _____